



## **COMPRESSEURS**

## GAMME DE PRODUITS POUR DÉPOTAGE DE MATÉRIAUX PULVÉRULENTS



Equipement	Caractéristiques de l'équipement	Montage
B600	Compresseurs à vis Pression : 2,5 bar Débit : 250 à 600 m³/h	
mh6 sur boîte de vitesse	Compresseurs à vis Pression : 2,5 bar Débit : 325 à 600 m³/h	- Extérieur ou intra-châssis - Avec ou sans refroidisseur
MISTRAL	Compresseurs à vis Pression : 2,5 bar Débit : 365 à 750 m³/h	- Entrainement direct par prise de mouvement, ou sur boîte de vitesse ou hydraulique - Sur tracteur ou semi-remorque
THYPHON II MX12	Compresseurs à vis Pression : 2,5 bar Débit : 500 à 1 135 m³/h	









## GAMME DE PRODUITS POUR DÉPOTAGE DE MATÉRIAUX LIQUIDES (CHIMIE)

Equipement	Caractéristiques de l'équipement	Montage	Accessoire
Série ENTERPRISE E140 - E170	Compresseurs à palettes Pression maximale : 1,5 à 2,5 bar Débit : 120 à 180 m³/h	Entrainement direct par prise d	e e Refroidisseur «Hydrive»
B200 sur boîte de vitesse	Compresseurs à vis Pression : 2 à 2,5 bar Débit : 140 à 170 m³/h	ou hydraulique	





## **NOS PRESTATIONS**

- Devis personnalisé
- Etude technique
- Conception spéciale
- Matériel en stock

- Montage sur véhicule
- Kits prêts à monter
- Service Après Vente

Votre cachet

CARROSSERIE / ADAPTATION

7, Z.A. Le Cantonnier 43290 Montfaucon-en-Velay T. + 33 (0)4 71 59 90 22

info@cornut.fr - www.cornut.fr

Toutes les informations, photos contenues dans ce descriptif, ne peuvent être considérées comme des caractéristiques contractuelles. CORNUT se réservant le droit de modifier celles-ci à tout moment.